



MŰSZAKI ADATLAP

ASO-Antislide

INDU-Antislide-90/150

Cikkszám: 2 06411**Csúszásgátló granulátum**

Tulajdonságok:	- Kerek üveggyöngyök - Adagolása jól beállítható a kívánt csúszásmentességi fokozathoz - Tartós hatás - Egyszerű feldolgozás
Alkalmazási területek:	Az ASO-Antislide -ot csúszásgátló granulátumként alkalmazzák alacsony viszkozitású ASODUR bevonat és ASODUR záróréteg műgyantákba történő bekeveréssel. Különösen ajánlott csúszásmentes felületek előállításához biztos csúszásmentességet igénylő vizes helységekbe.
Felhasználási tanácsok:	A műgyanta bekeverését követően (ehhez ld. a műgyanta bevonat adatlapját) kell hozzáadagolni a csúszásgátló granulátumot. A hozzáadott mennyiség a kívánt csúszásmentesség függvényében 8-10 tömegszázalék. A granulátum hozzáadását követően a keveréket ismételt intenzív keverésnek vessük alá.
Tárolás:	Száraz és hűvös helyen, min. 36 hónapig az eredeti felbontatlan csomagolásban, +10°C felett, +40°C alatt.
Kiszerezés:	5 kg-os vödör
Megjegyzés:	Nagyobb anyagmennyiségek feldolgozása esetén az anyag-keveréket a munkavégzés közben ismételten keverje meg, megelőzendő a granulátum esetleges alászállását a keverékben. A záróréteg vastagsága nem lépheti át a 250 g/m ² -t.
Fontos megjegyzések:	- Olyan célra való felhasználást, amely nincs egyértelműen meghatározva ebben a műszaki adatlapban, csak a SCHOMBURG ICS műszaki szakosztállyal való konzultáció és írásos beleegyezés után szabad megvalósítani. - A termékmaradványt háztartási hulladékként lehet megsemmisíteni.

Kérjük, vegye figyelembe az érvényes EG-Biztonságtechnikai adatlapot.