

Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 26.09.2008

Felülvizsgálat 11.08.2008

1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

- A termékkel kapcsolatos anyagok
- Kereskedelmi megnevezés: **ASO-Fugenbunt diverse Farbtöne**

- **Cikkszám:** 204270
- **Anyag/készítmény használata** Fugázó habarcs

· **Gyártó/szállító:**
SCHOMBURG GmbH
Aquafinstr. 2-8
D-32760 Detmold
Tel: (+49) 5231/953-00

Részleg: Alkalmazási technika

A termék feldolgozásával és alkalmazásával kapcsolatos kérdéseikre részlegünk munkatársai válaszolnak. Alkalmazási technika a köv. tel. számon: (+49)5231/953-164

- **Információt nyújtó terület:**

Részleg: Környezetvédelem és biztonság

A környezetvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos kérdéseikre a következő tel. melléken válaszolnak részlegünk munkatársai:

(+49) 5231/953-189

(+49) 5231/953-116

2 A veszélyek azonosítása

- A veszély megjelölése:



Xi Irritativ

- **Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információk**

R 38 Bőrizgató hatású.

R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat.

- **Osztályozási rendszer:**

Az osztálybasorolás megfelel az érvényes EK listáknak, de kiegészítik a szakirodalomból származó és a cégek által megadott adatok.

3 Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ

- **Kémiai jellemzés**

- **Leírás:**

Kromátszegény a TRGS 613 alapján

Normalizált cementek és szilikát-adalékanyagok kombinációja

- **Veszélyes alkotórészek:**

65997-15-1 cement



Xi; R 38-41

25-50%

4 Elsősegélynyújtási intézkedések

- **Általános információk:**

Minden elsősegélynyújtásnál: Mindig tartsa be a segítséget nyújtó személyre vonatkozó védelmi szabályokat (pl. hordjon védőkesztyűt).

- **Belélegzés után:** Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.

- **Bőrrel való érintkezés után:** Azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól öblítsük le.

- **A szemmel való érintkezés után:**

A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk. Tartós panaszok esetén kérjünk orvosi tanácsot.

(folytatása 2 oldalon)

Kereskedelmi megnevezés: ASO-Fugenbunt diverse Farbtöne

(folytatása 1 oldalon.)

- **Lenyelés után:** Itasunk sok vizet és gondoskodjunk friss levegőről. Azonnal hívjunk orvost.

5 Tűzvédelmi intézkedések

- **Megfelelő tűzoltószerek:**
A tűzoltással kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk össze a környezettel.
A termék magában nem ég.
- **Különleges védőfelszerelés:** Hordjunk környezeti levegőtől független védőálarcot.
- **További adatok** Tartsa be a balesetekre vonatkozó utasításokat a helyi terv szerint.

6 Intézkedések véletlenszerű környezetbe engedés esetén

- **Személyekre vonatkoztatott biztonsági intézkedések:**
Kerüljük a porképződést.
Előzze meg hogy szembe vagy bőrre jusson.
- **Környezetvédelmi intézkedések:** Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
- **Tisztítási/eltávolítási eljárások:**
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
A terméket mechanikusan gyűjtse be, anélkül hogy közben por keletkezne.

7 Kezelés és tárolás

- **Kezelés:**
- **Információk a biztonságos kezeléshez:**
Szakszerű alkalmazás mellett különleges intézkedések nem szükségesek.
- **Tűz- és robbanásvédelmi információk:** Különleges intézkedés nem szükséges.
- **Raktározás:**
- **A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:**
Óvja a terméket a nedvességtől és víztől.
- **További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:**
Nicht im Pausen- oder Aufenthaltsraum lagern.

8 Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

- **Pótlólagos információ a műszaki berendezés kialakításához:**
További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
- **Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:**
65997-15-1 cement (25-50%)
TLV 10 mg/m³
- **Pótlólagos információk:** A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
- **Személyes védőfelszerelés:**
- **Általános védekezési és higiéniai intézkedések:**
Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.
A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le.
Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést.
Munka közben ne együnk, ne igyunk, ne dohányozzunk és ne tubákoljunk.
Alkalmazzunk megelőző bőrvédelmet bőrvédő kenőcs használatával.
A munka befejezése után és a munkaközi szünetek előtt gondoskodjunk a bőr alapos megtisztításáról.
- **Légzésvédelem:**
Az esetek többségénél nem szükséges semmilyen légzésvédelmi eszköz. De ha elégtelen szellőztetés mellett por keletkezne, megfelelő porvédő maszk szükséges.
- **Kézvédelem:** Óvja a terméket a nedvességtől és víztől.

(folytatása 3 oldalon)

Kereskedelmi megnevezés: ASO-Fugenbunt diverse Farbtöne

(folytatása 2 oldalon.)

- **Kesztyűanyag**
Nitrillel átitatott pamutkesztyű.
Az alkalmas kesztyű kiválasztása nem csak az anyagtól, hanem az egyéb minőségi jellemzőktől is függ, ami gyártótól függően más és más lehet.
- **Áthatolási idő a kesztyűanyagon**
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
- **Szemvédelem:** Bei Staubentwicklung oder Spritzgefahr: Schutzbrille

9 Fizikai és kémiai tulajdonságok

• **Általános adatok**

Forma:	Por.
Szín:	különböző színű; színezés szerint
Szag:	enyhe

• **Állapotváltozás**

Olvadáspont/olvadási tartomány:	nem meghatározható
Forráspont/forrási tartomány:	Nincs meghatározva

• Robbanáspont:	Nem alkalmazható
------------------------	------------------

• Öngyulladás:	Az anyag magától nem gyullad.
-----------------------	-------------------------------

• Robbanásveszély:	Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.
---------------------------	---------------------------------------

• Sűrűség:	Nincs megadva
-------------------	---------------

• Töltési tömörség:	1,200 kg/dm ³
----------------------------	--------------------------

• **Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:**

Víz:	Keverhető
-------------	-----------

10 Stabilitás és reakcióképesség

- **Termikus bomlás/kerülendő feltételek:** Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
- **Veszélyes reakciók** Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
- **Veszélyes bomlástermékek:** Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11 Toxikológiai információk

• **Akut toxicitás:**

• **Besorolás releváns LD/LC50-értékek:**

Calciumcarbonat

Szájon át LD50 >5000 mg/kg (Ratte)

• **Primer ingerhatás:**

• **A bőrön:** Reizwirkung

• **A szemben:** Ingerlő hatás.

• **Érzékenyítés:**

Bei empfindlichen Personen können möglicherweise allergische Reaktionen auftreten.

• **További toxikológiai információk:**

Készítményekre vonatkozó általános besorolási irányelvének érvényes kiadásában közölt számítási eljárás alapján. A termék az alábbi veszélyekkel jár:
Irritativ

(folytatása 4 oldalon)

A nyomtatás kelte 26.09.2008

Felülvizsgálat 11.08.2008

Kereskedelmi megnevezés: **ASO-Fugenbunt diverse Farbtöne**

(folytatása 3 oldalon.)

12 Ökológiai információk• **Általános információk:**

1 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteti.

13 Ártalmatlanítási szempontok• **Termék:**• **Ajánlás:**

Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.

Adja át azokat a jóváhagyott hulladék-megsemmisítőnek.

• **Európai Hulladék Katalógus**

10 00 00 TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

10 12 00 kerámiaárúk, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladékok

10 12 03 szilárd részecskék és por

17 00 00 ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)

17 01 00 beton, téglák, cserép és kerámia

17 01 01 beton

• **Tisztítatlan csomagolások:**• **Ajánlás:** A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.**14 Szállítási információk**• **ADR/RID és GGVS/GGVE szerinti közúti szállítás (határátlépéssel/belföldön):**• **ADR/RID-GGVS/E osztály:** -• **Szállítási/egyéb adatok:** A fenti rendelkezések alapján az anyag szállítása nem jár veszéllyel.**15 Szabályozási információk**• **EGK irányelvek szerinti jelölés:**

A termék besorolása és jelölése az EK irányelvek/GefStoffV szerint történik.

• **A termék megjelölő betűje és veszélyjelölése:**

Xi Irritatív

• **R-anyagok:**

38 Bőrizgató hatású.

41 Súlyos szemkárosodást okozhat.

• **S-anyagok:**

2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.

24/25 Kerülni kell a bőrrrel való érintkezést és a szembe jutást.

26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

37/39 Megfelelő védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

• **Országos előírások:**• **Vízveszélyeztetési osztály:**

WGK 1 (Saját besorolás) : a vizeket enyhén veszélyezteti.

A vízszennyező osztályba való besorolás a VwVwS (a vízszennyező anyagokra vonatkozó szabályzat) előírásai szerint történt, azoknak az adatoknak alapján, amelyek az adott keverékre vonatkozó alapanyagokra érvényesek a vízszennyező osztály megállapításának képlete szerint (4 melléklet)

(folytatása 5 oldalon)

A nyomtatás kelte 26.09.2008

Felülvizsgálat 11.08.2008

Kereskedelmi megnevezés: ASO-Fugenbunt diverse Farbtöne

(folytatása 4 oldalon.)

16 Egyéb információk

Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.

- **Lényeges R-mondatok**
38 Bőrizgató hatású.
41 Súlyos szemkárosodást okozhat.
- **Kapcsolattartási partner:** Herr Guido Herfort

H