


**MŰSZAKI ADATLAP****Cikkszám: 2 07217****Montagekleber****Szerelő ragasztó duzzadószalagokhoz**

Jellemzők:	- Egykomponensű - Oldószer tartalmú - Nedves aljzatokra tapad - Időjárás-, öregedés- és UV-álló - Szilikon-mentes
-------------------	---

Alkalmazási területek:	Duzzadószalagok ragasztásához betonaljzatra.
-------------------------------	--

Műszaki adatok:	Alapanyag:	polikarbon-észter
	Konzisztencia:	pasztózus
	Szín:	átlátszó
	Sűrűség:	kb. 1,05 g/cm ³
	Megengedhető teljes deformáció:	max. 15%
	Hártyaképződés:	azonnal nedvességálló
	Glettelési idő:	kb. 30 perc
	Aljzat- / feldolgozási hőmérséklet:	+5°C és +40°C között
	Hőállóság:	-25°C és +95 °C között
	Visszaalakulási képesség:	> 80%
	Térfogatváltozás:	kb. 6%-ig



Anyagszükséglet:	Kb. 8-10 folyóméter duzzadószalag ragasztásához elegendő egy tubus, a ragasztási vastagságtól és szélességtől függően.
-------------------------	--

Tárolás:	Fagymentes helyen, 24 hónapig az eredeti lezárt csomagolásban. A felbontott terméket minél hamarabb fel kell használni.
-----------------	---

Kiszerezés:	300 ml-es tubus.
--------------------	------------------

Feldolgozás:	Az aljzat legyen hordképes, szilárd, egyenletes felületű, pórusaiban nyitott valamint üregektől, felületi sérülésektől és repedésektől mentes. A felületről minden tapadást gátló anyagot (pl.: por, szennyeződések, stb.) el kell távolítani. A felület lehet mattnedves, de vizes nem. A jó tapadóerőből fakadóan a szerelő-ragasztó az elhúzásnál szálát húz. Emiatt a tubuskinyomót hirtelen mozdulattal kell eltávolítani. A ragasztót folytonosan nyomjuk ki a felületre, majd nyomjuk bele a megfelelő duzzadószalagot. A ragasztás akkor megfelelő, ha a Montagekleber kismértékben kitüremkedik a duzzadószalag alól. A betonozás leghamarabb 8 óra múlva folytatódhat.
---------------------	--

Fontos megjegyzések:	- Csak jól szellőző helyiségekben alkalmazható a terméket. - A nem kezelendő felületeket a szalag-ragasztó hatásaitól védeni kell. - Kérjük, vegye figyelembe a duzzadószalagok műszaki adatlapját. - Olyan célokra történő alkalmazás, amelyet ez a műszaki adatlap egyértelműen nem tartalmaz, csak a műszaki osztályunk írásbeli hozzájárulását követően lehetséges.
-----------------------------	---

Kérjük, vegye figyelembe az érvényes EG-biztonságtechnikai adatlapot!

GISCODE: RU3

A vásárló jogait termékeink minőségével kapcsolatban az „Értékesítési és szállítási feltételek” dokumentumunk tartalmazza. Az ebben a dokumentumban leírt applikációkon túlhaladó követelmények esetén szolgálatukra áll a műszaki, tanácsadó szolgálatunk. Valamennyi átadott javaslat érvényességének feltétele a jogerős írásbeli igazolás kiadása. A termékleírás nem menti fel a felhasználót a tudatos tevékenységtől. Kétségek esetén próbálja ki a terméket próbafelületeken. Ennek a változatnak a kiadásával ennek a dokumentumnak az összes eddigi változata érvényét veszti.