AQUASEAL Kft.
SCHOMBURG Magyarországi Disztribúció
H-1116 Budapest
Tel.: +36 1 204 3516
Web.: www.aquaseal.hu
Email: iroda@aquaseal.hu

SCHOMBURG

Csomóponti részletrajz 2.50.1.

M=1:20

Belső oldali injektálás külső oldali bevonatszigeteléssel

Téglafal



1 ESCO-FLUAT sómentesítés
2 THERMOPAL-SP gúzolás 50%-os fedésben
3 THERMOPAL-SR24 vagy THERMOPAL-ULTRA légpórusos vakolat
4 THERMOPAL-SP gúzolás 100%-os fedésben
5 AQUAFIN-1K + AQUAFIN-2K/M-PLUS vagy AQUAFIN-RS300 bevonatszigetelés
6 AQUAFIN-F injektálás
Eljárás: Nyomás alatt
Furattávolság: 10-12 cm
Furathossz: Falvastagság - 5 cm
Sortávolság: 8 cm
6 Alternatív: nyomás nélkül AQUAFIN-i380
7 THERMOPAL-FS33 simító réteg
8 Szilikátfesték
9 AQUAFIN-2K/M-PLUS vagy AQUAFIN-RS300 bevonatszigetelés

A vásárló jogait termékeink minőségével kapcsolatban az "Értékesítési és szállítási feltételek" dokumentumunk tartalmazza. Az ebben a dokumentumban leírt applikációkon túlhaladó követelmények esetén szolgálatukra áll a műszaki tanácsadó szolgálatunk. Valamennyi átadott javaslat érvényességének feltétele a jogerős írásbeli igazolás kiadása. A termékleírás nem menti fel a felhasználót a tudatos tevékenységtől. Kétségek esetén próbálja ki a terméket próbafelületen. Ennek a változatnak a kiadásával ennek a dokumentumnak az összes eddig változata érvényét veszti.