

**MŰSZAKI ADATLAP****UNIFLEX®-F****Cikkszám: 2 04307****Folyékony műanyag komponens burkolatragasztók állagjavításához****Az UNIFIX-S3, UNIFIX-S3-Fast B-komponense**

Tulajdonságok:

- műanyag adalék;
- oldószermentes;
- rugalmas

Alkalmazási területek: Az UNIFLEX-F egy folyékony műanyag-komponens fokozottan rugalmas burkolatragasztók előállításához:

- nagy alakíthatóságú flexibilis ragasztók SCHOMBURG burkolatragasztókkal, mint pl. az UNIFIX-S3 porkomponens, az UNIFIX-S3-Fast porkomponens, AK7P, CARO-FK-FLEX, CRISTALLIT-FLEX, CRISTALLIT-MULTIFLEX, CRISTALLIT-VARIO-LIGHT, LIGHTFLEX, MONOFLEX, MONOFLEX-FB, MONOFLEX-XL, SOLOFLEX, SOLOFLEX-fast, UNIFIX-AEK.
- A kombinált termékek bel- és kültéren egyaránt alkalmazhatók.

Műszaki adatok:

Alapanyag:	polimer-diszperzió
Szín:	fehér
pH érték:	kb. 9,8
Éghetőség:	E (kombinált termékként)
Feldolgozási/aljzat hőmérséklet:	+5°C és +30°C között
Kiszerezés:	5 ill. 8,33 kg kanna
Tárolás:	12 hónapig száraz, fagymentes helyen eredeti, felbontatlan csomagolásban.
Felhasználás:	lásd az egyes burkolatragasztók adatlapját
Tisztítás:	A bekeveretlen vagy már bekevert termékkel szennyezett felületeket azonnal vízzel lehet tisztítani.

Aljzat: Lásd a kombinált termék adatlapját.

Feldolgozás: Egy tiszta keverőedénybe öntsük ki az UNIFLEX-F-et, majd a por komponens keverés közben fokozatosan adagoljuk hozzá. Addig keverjük, amíg homogén, csomómentes masszát nem kapunk. Ez után a könnyebb felhasználás érdekében vízzel hígítható a termék. Rövid pihentetés után (kb. 3 perc) a ragasztóhabarcsot újra át kell keverni. A feldolgozás részleteihez lásd az egyes burkolatragasztók adatlapját.

Rugalmas burkolatragasztás

Az UNIFLEX-F csempe- és terméskő ragasztókkal használatos kombinációs termék a tapadás és az alakíthatóság javításához. Nagy alakíthatóságú csemperagasztókhoz rendszerint 5-8.33 kg / 25 kg por arányban kell adagolni, ill. 15 kg por a LIGHTFLEX és a CRISTALLIT-VARIO-Light esetében.

Fontos tanácsok:

- A nem kezelt felületeket az UNIFLEX-F hatásaitól védeni kell.
- A kombinációs terméket a kikeményedésig védje a nedvességtől, időjárási behatásoktól.

Kérjük, vegye figyelembe az érvényes EG-biztonságtechnikai adatlapot.

GISCODE: A komponens: **ZP 1**